



PA730



5" PDA Android Profesional

PA730 es la propuesta profesional PDA de 5" con Android 6.0 y se integra en la plataforma móvil que está creciendo más rápidamente. PA730 es versátil, potente dispositivo de toma de datos ideal para aplicaciones de almacén, toma de datos y aplicaciones retail.

Prestaciones Profesionales con pantalla Full HD.

PA730 integra el OS Android 6. Este permite al usuario desarrollar aplicaciones profesionales y una plataforma que cuenta con miles de soluciones corporativas. Además PA730 instala un avanzado microprocesador de 64 bits, con CPU de ocho núcleos, preparado para darle el mejor soporte en su desarrollo futuro.

Integra una amplia pantalla Full HD TFT-LCD color de 5" con resolución (1920 x 1080 (1080P)) visualice más y mejor, incrementando su rendimiento & confort, gracias a su iluminación y adaptación a la luz solar. Gracias a la resistencia Gorila III y la sensibilidad táctil permite al usuario la mejor experiencia y precisión de trabajo.

Diseño de la batería

Con el objetivo de ofrecer comodidad & precisión. PA730 integra un diseño de batería para un cambio rápido y sin pérdida de sesión en el proceso de cambio, para permitir un uso continuado. PA730 puede integrar batería de 2960mAh o 5920mAh— especialmente diseñada para usos intensivos de trabajo de + de 10 horas.

PDA versátil dispositivo para colección de Datos

PA730 integra lector de alta precisión de 2D de gran agresividad y preparado para captura de códigos tanto imprimidos como en pantalla. Equipado con cámaras frontal de 5MP y trasera de 16MP con detección de fase, autofocus y flash LED. PA730 está diseñado para captura digital en entornos retail, estudio de Mercado, logística.

Máxima Potencia 4G LTE y WiFi extendida.

Especialmente diseñado para un uso profesional intensivo. PA730 ofrece máxima potencia 4G LTE (antena de banda dual & certificada Verizon) para la mejor conectividad y capacidad de desarrollo global. PA730 soporta dual-band WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r, y roaming rápido. Esto permite conectar con diversos AP sin pérdidas o interrupciones. Ideal para almacén y aplicaciones VOIP. Más aun, PA730 integra GPS, NFC and Bluetooth (4.1).

Protección Extra

Pantallas rotas y reparaciones pueden incrementar su coste . PA730 está diseñado para responder en los ambientes más agresivos , manteniendo comodidad, y estilo comparativo a los Smart phones de ultima generación.

PA730 esta sellado IP65&IP67 lo que lo protege ante agresiones de líquidos y polvo en suspensión continuadas, asegurando una amplia vida del producto y un retorno de inversión asegurado. Ha sido testeado en las más duras condiciones, temperaturas y vibraciones extensivas para asegurar su máximo rendimiento. Integra materiales industriales, además de pantalla Corning Gorila Glass III para mantenerlo libre de rayadas. PA730 resiste caídas sobre hormigón de 1.8 metros. Incorporar PA730 como su herramienta móvil, es asegurar el menor coste con el máximo rendimiento en su aplicación móvil.

Funciones Principales

- Precisión y rendimiento **procesador de 64-bit octa-core.**
- Pantalla 5" **Display Full HD**, resolución 1920 x 1080 (1080P).
- Integra lector superior 2D, lector NFC y cámara color 16MP CMOS color con **fase de detección & autofocus.**
- **Diseño de batería & cambio en caliente** (puede integrar batería de 2960mAh o 5920mAh).
- Soporta **Bluetooth 4.1 LE**, **4G/LTE** (Certificado Verizon) y wireless **2.4Ghz / 5Ghz** 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r roaming rápido.
- Resistencia a caídas 1.8M y sellado **dual** IP65 & IP67.
- **Compatible con sistemas versátiles:** SOTI, 12Manage, Team



V1.0 PA730 Specifications

Operation System

| | |
|-------------------|---|
| CPU | Snapdragon 617 (octa-core 64-bit) Processor speed up to 1.5GHz. |
| Memory | 2GB LPDDR3 RAM 16GB eMMC Flash ROM |
| OS | Android 6.0 |
| Languages support | English, Simp. Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Spanish, German, French, etc. |

Display

5" Color Full HD (1920X1080, 500cd/m2)
Gorilla Glass III with 5 points multi-touch touch pannel
Support finger, wet finger, glove and stylus

Keypad

Left/right scan key, volume up/down key, power key, camera key and funtion key.

Camera/Photos/Video

5M Pixels Front Camera
16M Pixels Rear Camera with Auto focus,
LED flash light"

Indicator

2 LED indicate charge / Message vibrator

Symbologies

2D imager engine (Zebra SE4750)

| | |
|-----|--|
| 1D: | All major codes |
| 2D: | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) |

NFC

ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693
Mifare, Felica(ISO/IEC18092)

Audio

Dual speaker
One receiver and dual noise-cancelling microphones

Expansion Slot

MicroSD Support MicroSD up to 128GB

Regulatory Approvals

CE, FCC, CEC, DOE, RoHS compliance

Communication

| | |
|----------------------|---|
| USB | USB 2.0 OTG |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r, fast roaming under 100ms |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE WWAN 4G LTE |
| WWAN EU | FDD LTE: B1(2100)/ B3(1800)/ B5(850)/ B7(2600)/ B8(900)/ B20(800) TDD LTE: B38(2600)/B40(2300)/B41(2500) WCDMA: B1(2100)/B5(850)/B8(900) GSM: 900/1800MHz |
| WWAN US (Verizon) | FDD LTE: B4 (1700/2100)/ Band 13(700) |
| GPS | Micro SIM slot *1 GPS/GLONASS (Only for WAN model) |
| Other Sensors | Accelerometer, Light sensor, Proximity sensor , Gyroscope, E-compass |

Power Source (Hot Swappable)

| | |
|-------------------------|--|
| Main battery | Replaceable 3.7V 2960mAh Li-Ion battery |
| Backup Battery capacity | within 0.5 hours |

Enclosure

| | |
|-----------|----------------------------|
| Weight | 324g with standard battery |
| Dimension | 158 X 77 X 16.9 mm |

Environmental

| | |
|--------------------------|--|
| Operating temperature | -20°C to 50°C |
| Storage temperature | -30°C to 60°C |
| Relative Humidity | 10% ~ 95% (non-condensing) |
| Drop Specification | 1.8m MIL-STD 810G |
| Sealing | IP67 & IP65 Standard |
| Vibration and Shock test | 0.5m tumbles for 300 cycles and 600 drops |

Accessories

- 1-Slot USB cradle with adapter
- 1-Slot Ethernet cradle with adapter
- 4-Slot Terminal Charging Cradle with adaptor & EU power cord.



Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands
• Tel.: +31 (0)13 460 9292
• Email: Info@eu.ute.com
• Website: http://eu.ute.com



Unitech America

Unitech Asia Pacific

Unitech China

Unitech Europe

Unitech Japan

Unitech Taiwan

unitech
because we care