

SCANNER BARCODE

SERIE CS2600

axon
MICRELEC
leading retail innovation

EL LECTOR CÓDIGO DE BARRAS DE ULTIMA GENERACION



TECNOLOGÍA DE IMÁGENES 1D / 2D DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CARGAS INTENSIVAS DE LECTURAS TAMBIÉN DESDE LA PANTALLA DE SMARTPHONES COMUNES.

Alto rendimiento y profundidad de lectura efectiva en diferentes tipos de medios, incluidas las pantallas de teléfonos inteligentes y tabletas. El sensor de imagen CMOS de nueva generación y el sistema de puntero inteligente permiten una lectura precisa y fiable incluso en presencia de códigos dañados o de pequeño tamaño.

El cable serie especial (opcional) permite la alimentación directa de los Registradores Telemáticos de la gama Axon Micrelec (Serie Helios, Serie Edo Plus, Serie Aura), asegurando la máxima compatibilidad de lectura y la correcta adquisición de códigos con barras para la Lotería de Recibos, sin necesidad de configuración. También disponible en versión kit con soporte ergonómico de escritorio para lectura con manos libres.

CÓDIGO DE BARRAS



Código de recibo de lotería
Códigos 1D

QR CODE



Códigos 2D

LCD FRIENDLY



Legibilidad desde
la pantalla

PROTECCION



Prueba de caída 1,5 m



IP 52

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Versión del escáner	Manual con cable
• CPU	32-bit ARM
• Escriba sí Escanear	Imagen
• Risoluzione	1280 x 800 pixels
• Fuente de luz	Iluminación: 5000K, LED blanco, onda máxima 525nm, tolerancia al movimiento, mínimo 5 IPS
• Ángulo de escaneo	Orizzontale 41°; Verticale 28°
• Sensibilidad de leer	Pitch $\pm 75^\circ$; Tilt 360°; Skew $\pm 70^\circ$
• Trigger mode	Automático o Manual
• Firmware Upgrade	Online
• Print Contrast	Min. 20%
• Resolución mínimo	HD: 1D code 39: 3mil SR: 1D code 39: 4mil
• Resolución máximo	3mil Code39 (3 chars): 25-50mm 4mil Code39 (3 chars): 10-90mm 13mil UPC (6 chars): 0-250mm 20mil Code39 (1 chars): 15-340mm 6.7mil PDF417 (20 chars): 10mm-100mm 10mil QR (20 chars): 0-155mm 20mil QR (20 chars): 0-270mm

CÓDIGOS DE BARRAS SOPORTADOS

• Códigos de código de barras 1D	Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand etc.
• Códigos de código de barras 2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Postal Codes etc

INDICADORES

• Indicador	LED brillante
• Operaciones de sonido	Bip de notificación

INTERFACES Y ALIMENTACION

• Puertas	Serial RS-232, USB teclado, USB Virtual COM
• Voltaje	5VDC +/-10%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

• Dimensiones	90 x 62.8 x 153 mm (P x L x H)
• Peso	132 g (sin cable)
• Certificación	CE, FCC, RoHS

CONDICIONES DE OPERACION

• Temperatura	Operación / 0 °C ~ +50 °C Almacenamiento / -40 °C ~ +60 °C
• Humedad	5% ~ 95% sin condensación
• Brillo de lectura	100.000 LUX
• Resistencia a caídas	Drop test 2 mt
• Prueba de caída	IP51

OPCIONES Y ACCESORIOS

• Kit de lotería	Cable serie RS-232 certificado para lotería de recibos, dedicado a las series Helios, Edo Plus y Aura
• Cables de conexión	Cable USB estándar de 2 m Cable RS-232 estándar de 2 m
• Fuente de alimentación	5V

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.